

EvoTouch



LC
LongLifeCell

10K
10.000Hours

Low weight

Connectivity

Temperature

IP65
Box

Consumption



Clorador salino con display táctil

- Célula bipolar de alta eficiencia
- Funciones domóticas avanzadas
- Detección automática de cubierta
- Display táctil TFT color. Intuitivo y fácil de usar gracias a su interfaz gráfica
- Control y monitorización remota a través del entorno EYPOOLS

Compact salt water chlorinator with touch screen

- High Efficiency Bipolar cell
- Advanced domotic functions
- Automatic cover detection
- TFT colour touch screen, easy to use
- Control all the pool settings using the integrated EYPOOLS

	EVOTOUCH15	EVOTOUCH20	EVOTOUCH25	EVOTOUCH35
Tensión de alimentación Power Supply	230Vac – 110Vac – 50/60Hz			
Corriente máxima de la célula Max cell current	3,75A	5A	6,25A	8,75A
Producción gr/hora Gr/hour production	15gr/h	20gr/h	25gr/h	35gr/h
Potencia máxima Max Power	80,25W	107W	133,75W	187,25W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	21,4V	21,4V	21,4V	21,4V
Sal necesaria Salt required	4gr/l			
Selección de idioma Language selection	☑	☑	☑	☑
Regulación de cloro manual Manual regulation of chlorine	☑	☑	☑	☑
Regulación de cloro automático Automatic regulation of chlorine	☑	☑	☑	☑
Indicación de lectura redox Indicator of ORP Values	☑	☑	☑	☑
Indicación de lectura pH Indicator of pH Values	☑	☑	☑	☑
Indicación falta de sal Automatic indicator of lack of salt	☑	☑	☑	☑
Indicación exceso de sal Automatic indicator of salt excess	☑	☑	☑	☑
Indicación T° del agua Indicator of water temperature	☑	☑	☑	☑
Autolimpiable Self-cleaning	☑	☑	☑	☑
Indicador lectura de sal Salt level indicator	☑	☑	☑	☑
Indicador estado vida célula Cell life indicator	☑	☑	☑	☑
Relé programable(1) Programmable relay	☑	☑	☑	☑
Contador de horas de funcionamiento Working hours count	☑	☑	☑	☑
DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC ALARMS				
Falta de flujo de agua Caused by lack of water flow	☑	☑	☑	☑
Acumulación de gas en la célula Caused by gas accumulation in the cell	☑	☑	☑	☑
Por cortocircuito Caused by overload	☑	☑	☑	☑
Por circuito abierto Caused by Short circuit	☑	☑	☑	☑
Por sobre temperatura Caused by over temperature	☑	☑	☑	☑
OPCIONES OPTIONS				
Kit Advanced (ORP) Kit Advanced (ORP)	☑	☑	☑	☑
Kit Auto (pH) Kit Auto (pH)	☑	☑	☑	☑
Kit sonda temperatura Temperature probe Kit	☑	☑	☑	☑
Kit PRO CL Kit PRO CL	☑	☑	☑	☑
Kit Sonda Agua Water sensor kit	☑	☑	☑	☑
Kit Conductivity Water sensor Kit	☑	☑	☑	☑
Kit Connect (Eypools) Kit connect (Eypools)	Opcional / Optional			
MEDIDAS MEASUREMENTS				
Equipo Machine	250 x 308 x 89 mm			
Embalaje Packaging	460 x 430 x 220 6 kg			